


Datumsuhren für Schäum- und Tiefziehformen (Ø10 und Ø12mm)

spiegelbildlich, <u>0,5mm vertieft</u> graviert

Beschreibung / Maßtabelle





- · Kompletter Stempel von Formseite montier-, bzw. wechselbar
- · mit Gewinde M3 in der Form zu befestigen
- · Gravur spiegelbildlich, 0,5mm vertieft
- · Sondergravuren (z.B. nicht gespiegelt) kurzfristig lieferbar

Werkstoff: Hülse/Stellscheibe MS58 Klemmeinsatz 1.4034, gehärtet

Befestigung



Hülse einlegen und mit Hilfe des Klemmeinsatzes befestigen.

Einstellen



Klemmeinsatz lösen. Gewünschte Einstellung an der Hülse vornehmen und Klemmschraube wieder anziehen.

Wechsel



Klemmeinsatz entfernen. Hülse mittels Aushebegewinde (M4) entnehmen.

Тур	Anzeige	Bestellnummer
(Dezember 2024)	Monat + Jahr	KMSV10 / 1-12 /(Jahr) KMSV12 / 1-12 /(Jahr)
(Dezember)	Monat	KMSV10 / 1-12 KMSV12 / 1-12
(2024)	6 Jahre (Jahr + 5)	KMSV10 /(Jahr)+5 KMSV12 /(Jahr)+5
(2024)	Jahr und Pfeil	EMSV10 /(Jahr) EMSV12 /(Jahr)
	Pfeil	EMSV10 EMSV12