




**Gewindebohrer HSSE**

| Gewindebohrer                    | Bestellnummer |
|----------------------------------|---------------|
| Gewindebohrer <b>M1,4 x 0,2</b>  | M1,4 x 0,2    |
| Gewindebohrer <b>M1,6 x 0,2</b>  | M1,6 x 0,2    |
| Gewindebohrer <b>M2,5 x 0,35</b> | M2,5 x 0,35   |



**Zylinderkopfschraube** mit Innensechskant (DIN 912)

| Zylinderkopfschrauben<br>für die Befestigung von Zeitraumstempel etc. | Bestellnummer |
|---|---------------|
| Zylinderkopfschraube <b>M2 x 10</b>                                   | M2 x 10       |
| Zylinderkopfschraube <b>M2 x 16</b>                                   | M2 x 16       |
| Zylinderkopfschraube <b>M2 x 20</b>                                   | M2 x 20       |
| Zylinderkopfschraube <b>M2 x 30</b>                                   | M2 x 30       |
| Zylinderkopfschraube <b>M2 x 40</b>                                   | M2 x 40       |
| Zylinderkopfschraube <b>M3 x 10</b>                                   | M3 x 10       |
| Zylinderkopfschraube <b>M3 x 20</b>                                   | M3 x 20       |
| Zylinderkopfschraube <b>M3 x 30</b>                                   | M3 x 30       |
| Zylinderkopfschraube <b>M3 x 40</b>                                   | M3 x 40       |
| Zylinderkopfschraube <b>M3 x 60</b>                                   | M3 x 60       |
| Zylinderkopfschraube <b>M3 x 80</b>                                   | M3 x 80       |
| Zylinderkopfschraube <b>M3 x 100</b>                                  | M3 x 100      |



**Sechskant-Stiftschlüssel** zur formseitigen Montage von Zeitraumstempeln mit Innensechskant

| Beschreibung   | Bestellnummer |
|--|---------------|
| Sechskant-Stiftschlüssel, Schlüsselweite <b>SW 0,7</b> | SW 0,7        |
| Sechskant-Stiftschlüssel, Schlüsselweite <b>SW 0,9</b> | SW 0,9        |
| Sechskant-Stiftschlüssel, Schlüsselweite <b>SW 1,2</b> | SW 1,2        |
| Sechskant-Stiftschlüssel, Schlüsselweite <b>SW 1,5</b> | SW 1,5        |
| Sechskant-Stiftschlüssel, Schlüsselweite <b>SW 2</b>   | SW 2          |
| Sechskant-Stiftschlüssel, Schlüsselweite <b>SW 3</b>   | SW 3          |
| Sechskant-Stiftschlüssel, Schlüsselweite <b>SW 4</b>   | SW 4          |



**Kleinstschraubendreher** zum Einstellen und Wechseln der Stelleinsätze

| Kleinstschraubendreher<br>für Zeitraumstempel-Einsätze | Bestellnummer |
|--|---------------|
| Kleinstschraubendreher, Klingenbreite <b>0,8</b>       | SD 0,8        |
| Kleinstschraubendreher, Klingenbreite <b>1,0</b>       | SD 1,0        |
| Kleinstschraubendreher, Klingenbreite <b>1,2</b>       | SD 1,2        |
| Kleinstschraubendreher, Klingenbreite <b>1,5</b>       | SD 1,5        |
| Kleinstschraubendreher, Klingenbreite <b>2,0</b>       | SD 2,0        |
| Kleinstschraubendreher, Klingenbreite <b>2,5</b>       | SD 2,5        |